

Клапан одностворчатый обратный фланцевый

тип 015F DN 50-600; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте
подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

5.4



Особенности конструкции:

поворотная ось диска клапана находится выше проходного сечения и не препятствует прохождению рабочей среды через клапан. Такая конструкция дает возможность применять клапан на загрязненных рабочих средах



Герметичность:

односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015



Тип присоединения:

фланцевый



Минимальное

давление открытия:

0,03 МПа




Ответные фланцы:

PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, универсальная рассверловка

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ50 ГОСТ 7293-85 (GGG50)
2	Сливная пробка	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
3	Диск	Чугун с покрытием EPDM	ВЧ50 ГОСТ 7293-85 (GGG50) + EPDM
4	Уплотнение крышки	EPDM	EPDM
5	Крышка	Чугун	ВЧ50 ГОСТ 7293-85 (GGG50)
6	Болт	Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь	Ст35+Zn A2
7	Ось	Нержавеющая сталь	SS416




Основные массогабаритные характеристики

	DN	L	H	ØD	PN10		PN16		ØD2	b	Масса, кг
					ØD1	n-Ød	ØD1	n-Ød			
●	50	203	95	165	125	4-18	125	4-18	99	19	8,0
●	65	216	98	185	145	4-18	145	4-18	118	19	10,0
●	80	241	115	200	160	8-18	160	8-18	132	19	14,5
●	100	292	122	220	180	8-18	180	8-18	156	19	19,5
○	125	330	135	250	210	8-18	210	8-18	184	19	26,0
●	150	356	156	285	240	8-22	240	8-22	211	19	33,0
●	200	495	215	340	295	8-22	295	12-22	266	20	66,5
○	250	622	265	405	350	12-22	355	12-26	319	22	108,0
○	300	698	300	460	400	12-22	410	12-26	370	24.5	150,0
○	400	905	400	580	515	16-26	525	16-30	480	28	293,0
○	450	965	455	640	565	20-28	585	20-31	528	26	513,0
○	500	1067	470	715	620	20-28	650	20-34	582	28	809,0
○	600	1295	550	840	725	20-31	770	20-37	680	32	1130,0

Варианты исполнения обратного клапана тип 015F




Расшифровка артикулярного номера



Группа	Параметр	Варианты исполнения	DN	Характеристика
Материалы	Материал корпуса	1-чугун	50-600	Т окр. среды -25...+70°C
	Материал запирающего элемента	1-чугун	50-600	–
	Материал уплотнения	1-EPDM	50-600	Раб. среды: вода, гликолевые растворы, ливневые воды. Т раб. среды -25...+90°C
	Размер уплотнения	1-стандартное	50-600	–
	Крепеж	1-сталь+Zn	50-600	–
		2-сталь н/ж	50-600	Высокая коррозионная стойкость
	Цвет по RAL	1-RAL 5002	50-600	Корпус клапана окрашен в синий цвет
Присоединительные размеры	Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	3-PN10/16	50-600	Универсальная рассверловка фланцев во всем диапазоне DN
	Фланец по ISO5210/5211	0-нет	50-600	–
	Шток	0-нет	50-600	–
	Строительная длина	1-стандартная	50-600	–
Исполнительные механизмы	Тип ИМ, его особенности	00-нет	50-600	–
Дополнительные опции	Устройство контроля положения	0-нет	50-600	–
	IP концевых выключателей	0-нет	50-600	–
	Телескопический удлинитель	0-нет	50-600	–
	Дополнительные элементы бесколодезной установки	0-нет	50-600	–
	Колонка управления	0-нет	50-600	–

Монтаж

Ответные фланцы



Монтажное положение

1. На горизонтальном трубопроводе установочное положение клапана — кронштейном / крышкой вверх. Направление прямого потока рабочей среды через клапан должно соответствовать стрелке на корпусе;
2. На вертикальном трубопроводе направление прямого потока рабочей среды через клапан снизу вверх и должно соответствовать стрелке на корпусе;
3. Для предотвращения преждевременного износа механизма клапана необходимо обеспечить постоянный расход рабочей среды и прямой участок трубопровода не менее 5 DN перед клапаном.